



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

SANY S449 TE6x4G

Мощность:

- электродвигатель пиковой мощностью 653 л.с. с автоматической коробкой передач FASTGEAR создает тягу в 2800 Н·м;
- электродвигатель выполняет функции ретардера с пятью уровнями торможения, а возможность рекуперации энергии торможения эффективно возвращает заряд обратно в батарею;
- тяговая батарея башенного типа емкостью 588 кВт·ч обеспечивает запас хода до 370 км при полной загрузке.

Экономия:

- стоимость одного километра пути, с учетом сервисного обслуживания и топлива, в 3 раза ниже, чем у дизельного аналога;
- компания ODIN Group поставляет электротягачи в комплекте с экспресс станцией. Мы поможем организовать инфраструктуру для экономии времени и средств;
- SANY S449 TE6x4G поддерживает технологию быстрой зарядки: батарея заряжается от 20 до 80 % менее, чем за 55 минут.

Комфорт:

- забота о водителе - визитная карточка всей грузовой техники бренда SANY;
- тишина в салоне при движении и интуитивно понятные системы управления, современная мультимедиа, отличная амортизация водительского кресла и увеличенное пространство для отдыха делают эксплуатацию электротягача проще и приятнее.

Экологичность:

- электрические тягачи - это будущее грузового транспорта. Модель SANY S449 TE6x4G не имеет выбросов CO₂. Эксплуатация электрического тягача - это весомый вклад в охрану природы.

Безопасность:

- как и вся грузовая техника бренда, электротягач отличается отличной маневренностью и управляемостью. Он оснащен самыми современными системами безопасности: системой курсовой устойчивости (ESP); системой мониторинга усталости водителя; системой контроля движения в полосе и предупреждения фронтального столкновения; камерами кругового обзора 360.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Модель	S449 TE6x4C
	Колесная формула	6x4
	Колесная база	3800 + 1350 мм
	Габаритные размеры	7490×2545×3715 мм
	Полная масса автопоезда, техническая	80 тонн
	Собственный вес	≈13900 кг
	Высота ССУ	≈1290 мм
ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ	Максимальная скорость	Ограничитель скорости 89 км/ч
	Емкость тяговой батареи	588 кВтч
	Запас хода (с грузом)	260 – 450 км
	Время экспресс-зарядки 20% - 80%	≤55 минут
	Тип зарядных портов	GB/T (Китайский стандарт)
	Кол-во зарядных портов	2 порта
	Одновременная зарядка через 2 зарядных порта	✓
ЭЛЕКТРО- ДВИГАТЕЛЬ	Подогрев тяговой батареи	✓
	Тип двигателя	Трехфазный синхронный двигатель переменного тока на постоянных магнитах
	Система охлаждения	Жидкостная
	Мощность	Пиковая 480 кВт / номинальная 330 кВт
	Крутящий момент	Пиковый 2800 Нм, 3500 об/мин / номинальный 1370 Нм, 2300 об/мин
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Модель	Автоматизированная трансмиссия 6E240 FAST, 6 скоростей
	Тип управления	С электронным управлением
	Коробка отбора мощности	✓
ШАССИ И РАМА	Передний мост	Под нагрузку 9500 кг
	Задний мост	Под нагрузку 26 000 кг (13 000+13 000)
	Главная передача	5,262
	Подвеска	Передняя - Параболлические рессоры
		Задняя - Пневматическая с 4 пневматическими подушками на каждую ось / Рессоры
	Шины	385/65R22,5
		315/80R22,5
ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЕ	Рама	(940-850)х300 мм
	Толщина швеллера	Толщина швеллера 8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм
	ССУ	Jost 50 (JSK37C) / Jost 90 (JOST JSK 38C-1)
	Климатическая система	Интегрированная система кондиционирования воздуха жидкостным охлаждением + отопитель
	Мультимедийная система	Функция сопряжения с Android и iOS 12.1` дюймового сенсорного LCD дисплея высокой четкости посредством Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает возможность использования интернет-сервисов мультимедийной развлекательной системы на центральной консоли
	Панель приборов	Цифровая Chrystal 12.3` дюймов
	Система предупреждения о сходе с полосы, система предупреждения о фронтальном столкновении	✓
КАБИНА	Управление тормозной системой	Барабанные тормоза, ABS, EBS, ESC(ESP), Система рекуперации
	Стояночный тормоз	✓
	Внешняя камера	Камеры кругового обзора 360
	Бортовое напряжение	24 В
	Стандартные АКБ	2х180Ач
	Блок питания (USB)	✓
	Усилитель рулевого управления	Электро-гидравлический усилитель, мощностью 3 кВт
	Тип кабины	Стандартная, высокая спальная кабина
	Сиденье водителя	С функцией массажа и вентиляцией. Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности и регулируемыми подлокотниками
	Рулевое колесо	Кожаное multifunctional, с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном. С подогревом
	Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом
	Подвеска кабины	4х точечная пневматическая подвеска
	Люк	Люк в крыше с электрическим управлением, москитная сетка
	Насос подъема кабины	✓

*Компания «ОДИН ГРУПП» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию без предварительного уведомления. Для уточнения дополнительной информации обращайтесь к региональному дилеру или посетите сайт odin-group.ru

